

H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		
jel	tárgy	kelt









≠ Módosítások


Tartalma: 2 lap

navigátor

A létesítmény adatai

név	Huszárokellopuszta	munkaszám	T-943d
Vadászház konyha átalakítása			
beruházó	Bakonyerdő Zrt.		
cím	8564 Ugod		
	Huszárokellopuszta	hrsz.	0147/5
A tervrajz adatai			
cím	belső nyílászárók konszignációja	rajzszám	E-4/B
lépték	m 1:50		
tervfajta	kiviteli	kelt	2023. december

Tervezők				
szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építészet	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G-20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	TUJ-20-0366
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010




- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.  
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.  
tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősege alól.

1	Alaprajzi jel	<b>B1</b>
2	Megnevezés	HÖRMANN acéltokos, acél borítású belső ajtó
3	Névleges méret	885/2130/140mm
4	Parapetmagasság	-
5	Darabszám	1 db jobbos
6	Küszöb	nincs
7	Tok kialakítás	utólag beépíthető HÖRMANN Variofix 125-ös acéltok
8	Szárnykialakítás	tömör, vízálló ajtólap, acél borítással, falcolt ütközéssel, könnyített faforgácslap betéttel
9	Falazat / helye	10cm vtg. kerámia válszfal + 2 oldali vakolat + 2 oldali csempe / 0.09 zöldség előkészítő
10	Árnyékoló/Szúnyogháló	-
11	Vasalat	meglévő főkulcsos rendszerhez illeszkedő főkulcsos biztonsági zárral
12	Felületképzés	acél tok színe: RAL7036 Platingrau, ajtólap színe: RAL1013 Perlweiß
13	Üvegezés	-
14	Könyöklő	-
15	Megjegyzés	<b>Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !</b>

nézet M1:50



1	Alaprajzi jel	<b>B2</b>
2	Megnevezés	félig üvegezett egyszárnyú belső ajtó
3	Névleges méret	900/2100 mm
4	Parapetmagasság	-
5	Darabszám	1 db balos
6	Küszöb	nincs, csak burkolatváltó sín
7	Tok kialakítás	utólag beépíthető pallótok, hosszoldott lucfenyő, a meglévővel azonos szélességű és profilú tokborítással
8	Szárnykialakítás	hosszoldott fenyő szárny, egyszárnyú, félig üvegezett, meglévő ajtókkal megegyező kialakítás, M1 ajtó mintájára legyártva
9	Falazat / helye	10 cm vtg. kétoldalon vakolt téglafal +1 oldalon fa burkolat / 0.11 társalgó
10	Árnyékoló/Szúnyogháló	nincs
11	Vasalat	meglévő belső nyílászárókéval azonos pántok és vasalat
12	Felületképzés	meglévő nyílászárók színével megegyező, aranytölgy színben
13	Üvegezés	savmaratott 1rtg 4mm vtg. üvegezés
14	Könyöklő	nincs
15	Megjegyzés	<b>Méretek a helyszínen ellenőrizendők !</b>

nézet M1:50

