




Parkolóigény:	1 db
Gépkocsi elhelyezés:	telken belül megoldott
Előkert mérete:	NY.oldalon: 2,89 m É.oldalon: 6,34 m
Oldalkert mérete:	D.oldalon: 2,86 m K.oldalon: 87,26 m


Parkolóigény:	1 db
Gépkocsi elhelyezés:	telken belül megoldott
Előkert mérete:	NY.oldalon: 2,89 m É.oldalon: 6,34 m
Oldalkert mérete:	D.oldalon: 2,86 m K.oldalon: 87,26 m





Munka címe: MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA	
Tervfajta:	KIVITELI TERV
Ingatlan címe, helyrajzi száma: 8360 KRSZTHELY, Sopron utca 41. HRSZ.: 2506/1	
Építető:	Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.
Építész tervező:	PIKÓ GÁBOR É-20-0281 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 75.
Aláírás:	
Építész munkatárs:	
Aláírás:	
Tartószerkezeti tervező:	
Aláírás:	
Épületgépész tervező:	
Aláírás:	
Épületvillamossági tervező:	
Aláírás:	
Megjegyzés:	A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt kezelendő! A tervről eltérni csak az építető és a tervező engedélyével lehetséges, az esetleges módosításról az építető és a tervező értesítendő! A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek és szintek a helyszínen ellenőrizendőek! Méret a rajzról nem mérhető. Az építési tervap a csatlakozó szakági tervvel együtt kezelendő! A tervlapok csak együtt értelmezhetők. Esetleges elintézés esetén a tervező értesítendő. Az elintézés feloldása a tervező kötelessége. A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, melyet az építetőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia. Az alkalmazott építésianyagok valamint előregyártott épületerkezteti elemek beépítése során a mindenkor gyártó alkalmazástechnikai útmutatójában leírtakat be kell tartani.
Rajz név:	HELYSZÍNRAJZ
Rajz léptéke:	1:500
Tervlap méret:	A/3
Tervlap azonosító:	É-00
Dátum:	2022. 09. 28.
Ez a terv Piko Gábor tervező sistemi alkotása, az általa meghatározott létesítmény az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részeitének bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez!	



Munka címe: MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Tervfajta: KIVITELI TERV
Ingatlan címe, helyrajzi száma: 8360 KRSZTHELY, Sopron utca 41. HRSZ.: 2506/1
Építető: Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.
Építész tervező: PIKÓ GÁBOR É-20-0281 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 75.
Aláírás:
Építész munkatárs:
Aláírás:
Tartószerkezeti tervező:
Aláírás:
Épületgépész tervező:
Aláírás:
Épület villamossági tervező:
Aláírás:
Megjegyzés: A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt kezelendő! A tervtől eltérni csak az építető és a tervező engedélyével lehetséges, az esetleges módosításról az építető és a tervező értesítendő! A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek és szintek a helyszínen ellenőrizendőek! Méret a rajztól nem mérhető. Az építész tervlap a csatlakozás szakági tervekkel együtt kezelendő! A tervlapok csak együtt értelmezhetők. Esetleges ellentmondás esetén a tervező értesítendő. Az ellentmondás feloldása a tervező kötelessége. A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, melyet az építetőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia. Az alkalmazott építőanyagok valamint előregyártott épületszerkezeti elemek beépítése során a mindenkor érvényes alkalmazástechnikai útmutatójában leírtakat be kell tartani.
Rajz név: FELMÉRÉSI FÖLDSZINTI ALAPRAJZ
Rajz léptéke: 1:100
Tervlap méret: A/3
Tervlap azonosító: F-01
Dátum: 2022. 09. 28.
Ez a terv Piko Gábor tervező szellemi alkotása, az általa meghatározott létesítmény az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének, vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez!



Munka címe: MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Tervfajta: KIVITELI TERV
Ingatlan címe, helyrajzi száma: 8360 KRSZTHELY, Sopron utca 41. HRSZ.: 2506/1
Építető: Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.
Építész tervező: PIKÓ GÁBOR É-20-0281 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 75.
Aláírás: 
Építész munkatárs:
Aláírás:
Tartószerkezeti tervező:
Aláírás:
Épületgépész tervező:
Aláírás:
Épületvillamossági tervező:
Aláírás:
Megjegyzés: A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt kezelendő! A tervtől eltérni csak az építető és a tervező engedélyével lehetséges, az esetleges módosításról az építető és a tervező értesítendő! A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek és szintek a helyszínen ellenőrizendőek! Méret a rajztól nem mérhető. Az építész tervlap a csatlakozás szakági tervekkel együtt kezelendő! A tervlapok csak együtt értelmezhetők. Esetleges ellentmondás esetén a tervező értesítendő. Az ellentmondás feloldása a tervező kötelessége. A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, melyet az építetőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia. Az alkalmazott építőanyagok valamint előregyártott épületszerkezeti elemek beépítése során a mindenkor érvényes alkalmazástechnikai útmutatójában leírtakat be kell tartani.
Rajz név: FELMÉRÉSI EMELETI ALAPRAJZ
Rajz léptéke: 1:100
Tervlap méret: A/3
Tervlap azonosító: F-02
Dátum: 2022. 09. 28.
Ez a terv Piko Gábor tervező szellemi alkotása, az általa meghatározott létesítmény az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének, vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez!



MEGLÉVŐ RÉTEGRENDEK


- 1. RÉTEGREND**
- laminált parketta 1 cm
 - alátétfilc 1 rtg.
 - aljzatbeton 5 cm
 - bitumenes talajnedv. ell. szig. 10 cm
 - aljzatbeton 10 cm
 - feltöltés

- 2. RÉTEGREND**
- laminált parketta 1 cm
 - alátétfilc 1 rtg.
 - aljzatbeton 8 cm
 - salakfeltöltés 21 cm
 - E-gerendás födém 21 cm
 - cementvakolat




- 3. RÉTEGREND**
- bit. csapadékvíz elleni szig.
 - lejtbeton
 - salakfeltöltés
 - E-gerendás födém 21 cm
 - cementvakolat

- 4. RÉTEGREND**
- cementvakolat 2,5 cm
 - km téglafalazat 38 cm
 - cementvakolat 1,5 cm


- 5. RÉTEGREND**
- lábazati vakolat 2,5 cm
 - km téglalábazat 38 cm
 - feltöltött talaj




Munka címe: MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Tervfajta: KIVITELI TERV
Ingatlan címe, helyrajzi száma: 8360 KRSZTHELY, Sopron utca 41. HRSZ.: 2506/1
Építető: Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.
Építész tervező: PIKÓ GÁBOR É-20-0281 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 75.
Aláírás:
Építész munkatárs:
Aláírás:
Tartószerkezeti tervező:
Aláírás:
Épületgépész tervező:
Aláírás:
Épületvillamossági tervező:
Aláírás:
Megjegyzés: A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt kezelendő! A tervtől eltérni csak az építető és a tervező engedélyével lehetséges, az esetleges módosításról az építető és a tervező értesítendő! A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek és szintek a helyszínen ellenőrizendőek! Méret a rajztól nem mérhető. Az építész tervlap a csatlakozás szakági tervekkel együtt kezelendő! A tervlapok csak együtt értelmezhetők. Esetleges ellentmondás esetén a tervező értesítendő. Az ellentmondás feloldása a tervező kötelessége. A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, melyet az építetőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia. Az alkalmazott építőanyagok valamint előregyártott épületszerkezeti elemek beépítése során a mindenkor érvényes alkalmazástechnikai útmutatójában leírtakat be kell tartani.
Rajz név: FELMÉRÉSI METSZETEK
Rajz léptéke: 1:100
Tervlap méret: A/3
Tervlap azonosító: F-03
Dátum: 2022. 09. 28.
Ez a terv Piko Gábor tervező szellemi alkotása, az általa meghatározott létesítmény az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének, vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez!




Munka címe: MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Tervfajta: KIVITELI TERV
Ingatlan címe, helyrajzi száma: 8360 KRSZTHELY, Sopron utca 41. HRSZ.: 2506/1
Építető: Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.
Építész tervező: PIKÓ GÁBOR É-20-0281 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 75.
Aláírás:
Építész munkatárs:
Aláírás:
Tartószerkezeti tervező:
Aláírás:
Épületgépész tervező:
Aláírás:
Épületvillamossági tervező:
Aláírás:
Megjegyzés: A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt kezelendő! A tervtől eltérni csak az építető és a tervező engedélyével lehetséges, az esetleges módosításról az építető és a tervező értesítendő! A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek és szintek a helyszínen ellenőrizendőek! Méret a rajztól nem mérhető. Az építész tervlap a csatlakozás szakági tervekkel együtt kezelendő! A tervlapok csak együttesen értelmezhetők. Esetleges ellentmondás esetén a tervező értesítendő. Az ellentmondás feloldása a tervező kötelessége. A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, melyet az építetőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia. Az alkalmazott építőanyagok valamint előregyártott épületszerkezeti elemek beépítése során a mindenkor érvényes alkalmazástechnikai útmutatójában leírtakat be kell tartani.
Rajz név: FELMÉRÉSI HOMLOKZATOK
Rajz léptéke: 1:100
Tervlap méret: A/3
Tervlap azonosító: F-04
Dátum: 2022. 09. 28.
Ez a terv Piko Gábor tervező szellemi alkotása, az általa meghatározott létesítmény az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének, vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez!




bontási földszinti alaprajz




bontási emeleti alaprajz


Munka címe: MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Tervfajta: KIVITELI TERV
Ingatlan címe, helyrajzi száma: 8360 KRSZTHELY, Sopron utca 41. HRSZ.: 2506/1
Építető: Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.
Építész tervező: PIKÓ GÁBOR É-20-0281 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 75.
Aláírás: 
Építész munkatárs:
Aláírás:
Tartószerkezeti tervező:
Aláírás:
Épületgépész tervező:
Aláírás:
Épület villamossági tervező:
Aláírás:
Megjegyzés: A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt kezelendő! A tervtől eltérni csak az építető és a tervező engedélyével lehetséges, az esetleges módosításról az építető és a tervező értesítendő! A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek és szintek a helyszínen ellenőrizendőek! Méret a rajztól nem mérhető. Az építész tervlap a csatlakozás szakági tervekkel együtt kezelendő! A tervlapok csak együttl értelmezhetők. Esetleges ellentmondás esetén a tervező értesítendő. Az ellentmondás feloldása a tervező kötelessége. A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, melyet az építetőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia. Az alkalmazott építőanyagok valamint előregyártott épületszerkezeti elemek beépítése során a mindenkor érvényes alkalmazástechnikai útmutatójában leírtakat be kell tartani.
Rajz név: BONTÁSI ALAPRAJZOK
Rajz léptéke: 1:100
Tervlap méret: A/3
Tervlap azonosító: B-01
Dátum: 2022. 09. 28.
Ez a terv Piko Gabor tervező szellemi alkotása, az általa meghatározott létesítmény az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének, vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez!




Munka címe:	MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Tervfajta:	KIVITELI TERV
Ingatlan címe, helyrajzi száma:	8360 KRSZTHELY, Sopron utca 41. HRSZ.: 2506/1
Építte:	Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.
Építész tervező:	PIKÓ GÁBOR É-20-0281 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 75.
Aláírás:	
Építész munkatárs:	
Aláírás:	
Tartószerkezeti tervező:	
Aláírás:	
Épületgépész tervező:	
Aláírás:	
Épület villamossági tervező:	
Aláírás:	
Megjegyzés:	A terv a műszaki leírás és a költségvetéssel együtt készült. A tervő ellenőrzése csak az építési és a tervezési engedélyezéssel lehetséges, az esetleges módosítások az építési és a tervezési engedélyezéssel. A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek és a színek a helyszíni felmérésekből kellő a rajzról nem mérhetők. Az építési tervlap a csatlakozó szálak tervezése együtt készült. A tervlapok csak együtt értelmezhetők. Esetleges ellenőrzés esetén a tervész értesítendő. A tervismertetés feladata a tervész kötelessége. A beépítésre kerülő burkolatok és felületek elrendezése a kivitelezési munkálatoknál kell készíteni, melyet az építési és a terveknek jóvá kell hagynia. Az alkalmazott építőanyagok valamint előregyártott építőelemek beszerzése során a minőségi gyártó alkalmazástechnikai útmutatójában leírtakat be kell tartani.
Rajz név:	TERVEZETT FÖLDSZINTI ALAPRAJZ
Rajz léptéke:	1:50
Tervlap méret:	A/2
Tervlap azonosító:	É-01
Dátum:	2022. 09. 28.
Ez a terv Piko Gábor tervező szellemi alkotása, az általa meghatározott méretmenny az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészében, vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A jogszabályok felhasználásának közzétételét kötelezettéget eredményez!	



Munka címe:	MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Tervfajta:	KIVITELI TERV
Ingatlan címe, helyrajzi száma:	8360 KRSZTHELY, Sopron utca 41. HRSZ.: 2506/1
Építető:	Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.
Építész tervező:	PIKÓ GÁBOR É-20-0281 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 75.
Aláírás:	
Építész munkatárs:	
Aláírás:	
Tartószerkezeti tervező:	
Aláírás:	
Épületgépész tervező:	
Aláírás:	
Épület villamossági tervező:	
Aláírás:	
Megjegyzés:	A terv a műszaki leírás és a költségvetéssel együtt készült. A tervtől eltérni csak az építész és a tervező engedélyével lehetséges, az esetleges módosításokról az építész és a tervező értenkedik. A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek és a színek a helyszíni felmérésből mérték a rajzról nem mérték. Az építész tervét a szerződés szerinti tervekkel együtt kell elkészíteni. A tervlapok csak együtt értelmezhetők. Esetleges ellenőrzés esetén a tervet át kell tekinteni. A tervmódosítás felelőse a tervező kötelessége. A beépítendő kerakoll, burkolatok és felületek elrendezését a kivitelezés megkezdése előtt kell készíteni, melyet az építész és a tervezőnek jóvá kell hagynia. Az alkalmazott építőanyagok valamint előregyártott építőelemek elrendezését a kivitelezés során a kivitelező gyártási alkalmazástechnikai útmutatójában leírtakat be kell tartani.
Rajz név:	TERVEZETI EMELETI ALAPRAJZ
Rajz léptéke:	1:50
Tervlap méret:	A/2
Tervlap azonosító:	É-02
Dátum:	2022. 09. 28.
Ez a terv Piko Gábor tervező szellemi alkotása, az általa meghatározott létesítmény az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészében, vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A jogszabályok felhasználásának közzétételét a tervező elismeri.	



HOMLOKZATKÉPZÉS		
1. dörzsölt nemesvakolat - törefhér	2. dörzsölt lábazati nemesvakolat - antracit	3. natúr fenyő nyílászáró
4. bádogos szerkezet - világosszürke	5. famintás homlokzatturkolat	6. meglévő km. téglaburkolat

[illegible]



HOMLOKZATKÉPZÉS		
1. dörzsölt nemesvakolat - törfehér	2. dörzsölt lábazati nemesvakolat - antracit	3. natúr fenyő nyílászáró
4. bádogos szerkezet - világosszürke	5. famintás homlokzatburkolat	6. meglévő km. téglaburkolat

[illegible]

BAKONYERDŐ ZRT.

Keszthelyi Erdészet

8360 Keszthely, Sopron utca 41.

MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA
ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészet falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AJ-01
Megnevezés	bejárati ajtó
Névleges méret	155/207
Mennyiség	1 db
Nyitási irány	befelé nyíló
Nyitási mód	középen felnyíló
Gyártó	---
Szerkezet	rétegragasztott borovi fenyő
Küszöb/Párkány/Könyöklő	alu eloxált küszöb
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő, biztonsági üvegezéssel
Vasalat	ROTO DoorTec vasalat
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő 3-rétegű 4 low-e-12 Ar-4-12 Ar-4 low-e üvegezés alul biztonsági fóliával
Felületképzés	vastaglazúr tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	3 ponton záródó biztonsági zárral
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	<p>The technical drawing illustrates the door assembly AJ-01. The top view shows a double door with a total width of 1550mm and a height of 2070mm. The door is divided into four quadrants by a central vertical mullion and a horizontal transom. The bottom view shows the door's profile, indicating a 155mm width for the door leaf and a 207mm height for the transom. The door is shown in a closed position, with the handle and lock mechanism visible on the right leaf. The drawing is labeled 'AJ-01' in a circle above the side view.</p>


ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AJ-02
Megnevezés	beltéri ajtó
Névleges méret	88/204
Mennyiség	3 db
Nyitási irány	3 db jobbos
Nyitási mód	nyíló
Gyártó	Westag - Szalafa kft.
Szerkezet	HPS
Küszöb/Párkány/Könyöklő	küszöb nélkül
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	dekorfóliázott - HIGH PRESSURE SURFACE
Vasalat	Gyári Westag vasalat
Üvegezés	---
Felületképzés	dekorfóliázott - tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	BB zárral
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	


ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AJ-03
Megnevezés	beltéri ajtó
Névleges méret	83/204
Mennyiség	1 db
Nyitási irány	1 db jobbos
Nyitási mód	nyíló
Gyártó	Westag - Szalafa kft.
Szerkezet	HPS
Küszöb/Párkány/Könyöklő	küszöb nélkül
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	dekorfóliázott - HIGH PRESSURE SURFACE
Vasalat	Gyári Westag vasalat
Üvegezés	---
Felületképzés	dekorfóliázott - tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	BB zárral
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészet falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AJ-04
Megnevezés	beltéri ajtó
Névleges méret	87/204
Mennyiség	1 db
Nyitási irány	1 db balos
Nyitási mód	nyíló
Gyártó	Westag - Szalafa kft.
Szerkezet	HPS
Küszöb/Párkány/Könyöklő	küszöb nélkül
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	dekorfóliázott - HIGH PRESSURE SURFACE
Vasalat	Gyári Westag vasalat
Üvegezés	---
Felületképzés	dekorfóliázott - tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	BB zárral
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	 <p>The technical drawing consists of two parts. The upper part is an elevation view of the door frame and leaf. The frame is shown as a rectangle with a dashed diagonal line indicating the door's swing. The height of the frame is dimensioned as 2.040. The lower part is a section view showing the door leaf (AJ-04) with a height of 204 and a width of 87. The door is shown in an open position, revealing the internal structure and the hinge mechanism. The drawing is set against a background of diagonal hatching representing the wall.</p>

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AJ-05
Megnevezés	beltéri ajtó
Névleges méret	90/210
Mennyiség	3 db
Nyitási irány	3 db balos
Nyitási mód	nyíló
Gyártó	Westag - Szalafa kft.
Szerkezet	HPS
Küszöb/Párkány/Könyöklő	küszöb nélkül
Elhelyezés	meglévő téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	dekorfóliázott - HIGH PRESSURE SURFACE
Vasalat	Gyári Westag vasalat
Üvegezés	---
Felületképzés	dekorfóliázott - tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	BB zárral
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AJ-06
Megnevezés	beltéri ajtó
Névleges méret	75/210
Mennyiség	11 db
Nyitási irány	7 db balos és 4 db jobbos
Nyitási mód	nyíló
Gyártó	Westag - Szalafa kft.
Szerkezet	HPS
Küszöb/Párkány/Könyöklő	küszöb nélkül
Elhelyezés	meglévő téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	dekorfóliázott - HIGH PRESSURE SURFACE
Vasalat	Gyári Westag vasalat
Üvegezés	---
Felületképzés	dekorfóliázott - tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	BB zárral
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL	AJ-07
Megnevezés	beltéri ajtó
Névleges méret	79/194
Mennyiség	1 db
Nyitási irány	1 db balos
Nyitási mód	nyíló
Gyártó	Westag - Szalafa kft.
Szerkezet	HPS
Küszöb/Párkány/Könyöklő	küszöb nélkül
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	dekorfóliázott - HIGH PRESSURE SURFACE
Vasalat	Gyári Westag vasalat
Üvegezés	---
Felületképzés	dekorfóliázott - tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	BB zárral
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	<p>The technical drawing consists of two parts. The upper part is an elevation view of the door frame and leaf. It shows a vertical dimension of 1,940 from the floor level to the top of the door frame. The door leaf is shown in an open position, with a dashed line indicating its swing. The lower part is a section view of the door assembly. It shows a horizontal dimension of 0,790 for the door leaf width. The door leaf is labeled with 'AJ-07' and '79' and '194' indicating its dimensions. The door is shown in an open position, with a dashed line indicating its swing.</p>

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészet falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AJ-08
Megnevezés	beltéri ajtó
Névleges méret	107/203
Mennyiség	1 db
Nyitási irány	1 db jobbos
Nyitási mód	nyíló
Gyártó	Westag - Szalafa kft.
Szerkezet	HPS
Küszöb/Párkány/Könyöklő	küszöb nélkül
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	dekorfóliázott - HIGH PRESSURE SURFACE
Vasalat	Gyári Westag vasalat
Üvegezés	---
Felületképzés	dekorfóliázott - tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	BB zárral
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---

M= 1:50




ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-01
Megnevezés	ablak
Névleges méret	81/173
Mennyiség	32 db
Nyitási irány	befelé nyíló
Nyitási mód	fix / bukó-nyíló
Gyártó	---
Szerkezet	rétegragasztott borovi fenyő
Küszöb/Párkány/Könyöklő	porszórt acél párkány, borovi fenyő könyöklő
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Vasalat	ROTO NT vasalat
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő 3-rétegű 4 low-e-12 Ar-4-12 Ar-4 low-e üvegezés
Felületképzés	vastaglazúr tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	---
Zsanér:	három részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---

M= 1:50




ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészet falújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-02
Megnevezés	ablak
Névleges méret	155/320
Mennyiség	1 db
Nyitási irány	befelé nyíló
Nyitási mód	fix / bukó-nyíló
Gyártó	---
Szerkezet	rétegragasztott borovi fenyő
Küszöb/Párkány/Könyöklő	porszórt acél párkány, borovi fenyő könyöklő
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Vasalat	ROTO NT vasalat
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő 3-rétegű 4 low-e-12 Ar-4-12 Ar-4 low-e üvegezés
Felületképzés	vastaglazúr tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	---
Zsanér:	kettő részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---

M= 1:50




ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-03
Megnevezés	ablak
Névleges méret	56/80
Mennyiség	2 db
Nyitási irány	befelé nyíló
Nyitási mód	bukó
Gyártó	---
Szerkezet	rétegragasztott borovi fenyő
Küszöb/Párkány/Könyöklő	porszórt acél párkány, borovi fenyő könyöklő
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Vasalat	ROTO NT vasalat
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő 3-rétegű 4 low-e-12 Ar-4-12 Ar-4 low-e üvegezés
Felületképzés	vastaglazúr tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	---
Zsanér:	kettő részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-04
Megnevezés	ablak
Névleges méret	56/56
Mennyiség	2 db
Nyitási irány	befelé nyíló
Nyitási mód	bukó
Gyártó	---
Szerkezet	rétegragasztott borovi fenyő
Küszöb/Párkány/Könyöklő	porszórt acél párkány, borovi fenyő könyöklő
Elhelyezés	meglévő km. téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Vasalat	ROTO NT vasalat
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő 3-rétegű 4 low-e-12 Ar-4-12 Ar-4 low-e üvegezés
Felületképzés	vastaglazúr tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	---
Zsanér:	kettő részes hengeres pánttal
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 hrsz - Keszthelyi Erdészeti falújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-05
Megnevezés	ablak
Névleges méret	150/120
Mennyiség	1 db
Nyitási irány	toló
Nyitási mód	toló
Gyártó	---
Szerkezet	rétegragasztott borovi fenyő
Küszöb/Párkány/Könyöklő	---
Elhelyezés	meglévő téglafalba
Tok	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Szárny	hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő
Vasalat	ROTO NT vasalat
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő 3-rétegű 4 low-e-12 Ar-4-12 Ar-4 low-e üvegezés
Felületképzés	vastaglazúr tölgy színben
Hanggátlási érték:	43 dB
Zár:	---
Zsanér:	---
Kilincs:	rozsdamentes acél kilincs
Megjegyzés	helyszíni méretvétel után
Árnyékoló:	---
M= 1:50	